

Tehnične vrednosti. Vsi podatki so povprečne vrednosti.

Artikel: E-VS B3 T30 FLT 6,3 x L

Skica:

Specifikacija materiala:  
 kaljeno ogljikovo jeklo SAE 1022  
 galvanško cinkan



Uporaba:

Vijake se uporablja za pritrdjevanje lesa na kovino.

Natezna trdnost:



Z<sub>b</sub> ( N )

22.000

Prečna sila lomljenja:



Q<sub>b</sub> ( N )

13.500

Sila izruvanja F<sub>z</sub> ( N ): kovina St 37 ( 350 N/mm<sup>2</sup> )

Debelina pločevin (mm)	3.0	4.0	5.0	6.0	---
Sila izruvanja (N)	6400	12200	16500	21000	---

Sila izruvanja preko podložke ( pull-over ) F<sub>u</sub> ( N ): ni testirano

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

Prečna sila lomljenja ( traverse strenght ) F<sub>q</sub> ( N )

Podložka premera 14 mm, St 37 ( 350 N/mm<sup>2</sup> )

DEL 1	DEL 2	F <sub>q</sub> (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---

DEL 1	DEL 2	F <sub>q</sub> (N)
---	---	---
---	---	---
---	---	---